

Scheda dati

Specifiche



Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso 1x16A 3in, KNX Secure

MTN6003-0011

Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore interruttore
Modalità di azionamento	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Numero di contatti	1
Rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario
Switching current	16 AX

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Filoghiera
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 2500 W, 230 V "CA" Lampade alogene: <= 2200 W, 230 V "CA" Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 1000 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: <= 1000 VA Capacitiva: , 10 A, 105 µF, 230 V "CA" Carico resistivo: 2500 W
Larghezza	48 mm
Profondità	50 mm
Altezza	28 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente operativa	-5...45 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
----------------------	-----

Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	108,0 g
Altezza imballo 1	6,5 cm
Larghezza imballo 1	7,6 cm
Lunghezza imballo 1	7,6 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	60
Peso imballo 2	6,945 kg
Altezza imballo 2	30,0 cm
Larghezza imballo 2	30,0 cm
Lunghezza imballo 2	40,0 cm
Altezza imballo 3	30 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------