



### Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore commutatore luci
Modalità di azionamento	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

### Caratteristiche tecniche

Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Numero di uscite	2
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 20...350 W a 230 V Lampada alogena: 20...350 W a 230 V Alogena LV: 20...350 W a 230 V RC LED lamp: 2...200 W a 230 V RL LED lamp: 2...60 W a 230 V

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

### Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	254 g
Altezza imballo 1	8,1 cm
Larghezza imballo 1	12,6 cm
Lunghezza imballo 1	15,9 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------