



### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore commutatore luci
Modalità di azionamento	Manuale Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

### Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	8
Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	220...230 V 110...130 V
Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Numero di uscite	4
Segnalazione locale	LED
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: 4...250 W a 230 V "CA" Lampade alogene: 4...250 W a 230 V "CA" Lampade alogene bassa tensione: 25...250 VA a 12 V "CA" (Trasformatore ad avvolgimento) Lampade alogene bassa tensione: 4...250 W a 12 V "CA" (Trasformatore elettronico) Lampada fluorescente compatta: 4...125 W a 230 V "CA" (RC mode) Lampada a risparmio energetico: 4...125 W a 230 V "CA" (RC mode) Lampada LED: 4...125 W a 230 V "CA" (RC mode) Lampada fluorescente compatta: 25...45 W a 230 V "CA" (RL LED mode) Lampada a risparmio energetico: 25...45 W a 230 V "CA" (RL LED mode) Lampada LED: 25...45 W a 230 V "CA" (RL LED mode) Lampade a incandescenza: 4...125 W a 110 V "CA" Lampade alogene: 4...125 W a 110 V "CA" Lampade alogene bassa tensione: 25...125 VA a 12 V "CA" (Trasformatore ad avvolgimento) Lampade alogene bassa tensione: 4...125 W a 12 V "CA" (Trasformatore elettronico) Lampada fluorescente compatta: 4...60 W a 110 V "CA" (RC mode) Lampada a risparmio energetico: 4...60 W a 110 V "CA" (RC mode) Lampada LED: 4...60 W a 110 V "CA" (RC mode) Lampada fluorescente compatta: 12...22 W a 110 V "CA" (RL LED mode) Lampada a risparmio energetico: 12...22 W a 110 V "CA" (RL LED mode)

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

## Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	530 g
Altezza imballo 1	8 cm
Larghezza imballo 1	12,4 cm
Lunghezza imballo 1	27,8 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	6
Peso imballo 2	3,75 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------