



### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Gateway KNX DALI
Tipo di bus	KNX
Funzione disponibile	Software aggiornabile

### Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V
Frequenza di rete	"50/60 Hz"
Compatibilità	DALI
Segnalazione locale	LED

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

### Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	209 g
Altezza imballo 1	8 cm
Larghezza imballo 1	12,4 cm
Lunghezza imballo 1	15,8 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	10
Peso imballo 2	2,5 kg

Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------