



Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo di prodotto o componente	Interfaccia USB
Tipo di bus	KNX
Colore	Schneider white
Codice colore	RAL 9003
Mercato	Residenziale Commercial

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	USB type C
Compatibilità	USB KNX KNX long frame
Velocità di trasmissione	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Segnalazione locale	2 LED
Materiale	PC
Supporto per montaggio	Guida DIN
Funzione disponibile	Supports KNX Secure

Ambiente

Umidità relativa	5...93 %
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente operativa	-5...45 °C
Norme di riferimento	Direttiva EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Grado di protezione IP	IP20

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	82 g
Altezza imballo 1	6 cm
Larghezza imballo 1	7 cm
Lunghezza imballo 1	9,5 cm

Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------