



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Ingresso binario
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	2,5
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	10 V "CA" "50 Hz"
Tipo di uscita	Fornire tensione segnale
Numero di ingressi	4
Tipo ingresso	Binario
Segnalazione locale	LED

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	149 g
Altezza imballo 1	6,7 cm
Larghezza imballo 1	7,3 cm
Lunghezza imballo 1	9,6 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	30
Peso imballo 2	5,05 kg

Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Contractual warranty

Garanzia	18 months
----------	-----------