



### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Ingresso binario
Tipo di bus	KNX

### Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	10 V "CA" "50 Hz"
Tipo di uscita	Fornire tensione segnale
Numero di ingressi	8
Tipo ingresso	Binario
Segnalazione locale	LED

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

### Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	253 g
Altezza imballo 1	8 cm
Larghezza imballo 1	12,4 cm
Lunghezza imballo 1	15,8 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	10
Peso imballo 2	2,86 kg

Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Contractual warranty

Garanzia	18 months
----------	-----------