



Presentazione

Nome del prodotto	SpaceLYnk
Tipo di prodotto o componente	Controllore logico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita	2 W
LED indicator	LED (verde)carico sulla CPU: LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
Interfaccia fisica	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di connessione integrata	1 porta USB 2.0
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm ² Alimentazione: morsetto a pinza 1,5 mm ² Seriale: morsetto a pinza 1,5 mm ²
Supporto per montaggio	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	52 mm
Profondità	58 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-5...45 °C
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	IEC 60950-1

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	125 g
Altezza imballo 1	7 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	9,3 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	10
Peso imballo 2	1,268 kg
Altezza imballo 2	7,5 cm
Larghezza imballo 2	20 cm
Lunghezza imballo 2	33 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	40
Peso imballo 3	5,473 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------