

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

exta
life



zaMeL

ZAMEL SP. Z O.O.

il. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland

INSTALLATORI

Codice prodotto	Descrizione	Immagine del prodotto	Prezzo unitario
RNK-22	Trasmettitore un tasto 2 canali, con sensore di temperatura incorporato. Installazione a superficie, alimentato con batteria (inclusa). Compatibile con tutti i ricevitori EXTA LIFE e controller EFC-01.		34,51 €
RNK-24	Trasmettitore due tasti 4 canali, con sensore di temperatura incorporato. Installazione a superficie, alimentato con batteria (inclusa). Compatibile con tutti i ricevitori EXTA LIFE e controller EFC-01.		37,81 €
RNP-21	Trasmettitore 4 canali da incasso con morsetti a vite. Alimentazione 230Vac. Possibilità di collegare pulsanti filare di qualunque marca e modello. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01.		36,68 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

RNP-22	Trasmettitore 4 canali da incasso con cavi di collegamento. Alimentazione con batteria (inclusa). Possibilità di collegare pulsanti filare di qualunque marca e modello. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01.		36,59 €
RNM-24	Trasmettitore 4 canali modulare, occupa 2 moduli DIN. Alimentazione 230Vac. Antenna removibile per essere spostata all'esterno dei quadri elettrici in metallo. Possibilità di collegare pulsanti filare di qualunque marca e modello. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01.		78,03 €
P-457/2	Radiocomando 2 canali alimentato con batterie. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01. Batteria e portachiavi in dotazione.		33,89 €
P-457/4	Radiocomando 4 canali alimentato con batterie. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01. Batteria e portachiavi in dotazione.		35,97 €


ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

P-456/8	Radiocomando otto canali alimentato con batterie. Compatibile con tutti i ricevitori Exta Life e controller EFC-01. Il radiocomando viene fornito con batterie e magnete per essere attaccato a superfici metalliche.		57,07 €
P-501	Il telecomando P-501 consente il controllo radio dei ricevitori EXTA LIFE. È progettato per svolgere funzioni quali accensione/spegnimento dell'illuminazione, regolazione dell'intensità luminosa, chiusura/apertura di tapparelle. Il telecomando ha 3 pulsanti che consentono il controllo indipendente di un massimo di quattro ricevitori (in modalità a un pulsante). Il diodo LED segnala l'invio del segnale via radio		58,51 €
P-520	Il telecomando P-520 consente il controllo radio dei ricevitori EXTA LIFE. È progettato per eseguire funzioni l'accensione/spegnimento dell'illuminazione o la regolazione dell'intensità luminosa. È particolarmente dedicato al controllo di tapparelle e più ricevitori. Il telecomando ha 5 pulsanti, tre dei quali sono utilizzati per controllare e due per passare da un canale all'altro.		67,07 €
P-521L	Il telecomando P-521/L consente il controllo radio dei ricevitori EXTA LIFE. È particolarmente dedicato al controllo delle tapparelle. Può anche essere utilizzato per eseguire funzioni come l'accensione/spegnimento a distanza dell'illuminazione o la regolazione della sua intensità. Può svolgere funzione di controllo manuale o automatico in base ai programmi creati. le funzioni vengono mostrate tramite Il display LCD. Il telecomando consente il controllo indipendente di fino a 30 ricevitori/tapparelle.		78,03 €


ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

P-601	<p>Il telecomando P-601 viene utilizzato per comandare tende e tapparelle motorizzate con lamelle orientabili, da associare al controller SFP-22. Svolge funzioni di chiusura/apertura della tapparella e consente di modificare l'angolo delle lamelle utilizzando un pulsante (manopola). Il telecomando può essere utilizzato anche per controllare qualsiasi ricevitore del sistema Exta Life.</p>		56,09 €
P-606	<p>Il telecomando P-606 viene utilizzato per comandare tende e tapparelle motorizzate con lamelle orientabile, da associare al controller SFP-22. Svolge funzioni di chiusura/apertura della tapparella e consente di modificare l'angolo delle lamelle utilizzando un pulsante (manopola). Il telecomando dispone di 6 canali che consentono di comandare 6 tapparelle indipendenti.</p>		58,51 €
ROP-21	<p>Ricevitore da incasso a 1 canale, uscita priva di tensione. Alimentazione 230Vac, due ingressi filare per collegamento pulsanti o interruttori di qualunque serie civile. Funzionamento: monostabile, bistabile e temporizzato. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato dell'uscita nell'App. Ideale per gestione dispositivi elettrici/elettronici e illuminazione.</p>		53,40 €
ROP-22	<p>Ricevitore da incasso 2 canali, uscite in tensione. Alimentazione 230Vac, due ingressi filare per collegamento pulsanti o interruttori di qualunque serie civile. Funzionamento: monostabile, bistabile e temporizzato. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato delle uscite nell'App. Ideale per gestione illuminazione.</p>		53,66 €



ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

RDP-21	Ricevitore da incasso 1 canale, uscite in tensione. Alimentazione 230Vac, due ingressi filare per collegamento pulsanti o interruttori di qualunque serie civile. Funzionamento: monostabile, bistabile, dimmer e temporizzato. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato dell'uscita o la percentuale dell'illuminazione nell'App. Ideale per gestione illuminazione alogena, incandescenza e led dimmerabile.		59,74 €
SRP-22	Ricevitore da incasso due canali, uscite in tensione. Alimentazione 230Vac, due ingressi filare per collegamento pulsanti singoli o doppi di qualunque serie civile. Funzionamento: locale, centralizzato e confort. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato o la percentuale di chiusura tapparella nell'App. Ideale per gestione tapparelle e tende motorizzate.		53,66 €
SFP-22	SFP-22 è un controller progettato per gestire tende e tapparelle con lamelle orientabili, azionate da motori monofase a 230 V CA. Il controllo può essere effettuato via radio dai trasmettitori del sistema Exta Life dal controller EFC-01 oppure tramite cavo utilizzando pulsanti monostabili.		52,55 €
SRM-22	Ricevitore da incasso 2 canali, (due motori) uscite in tensione. Alimentazione 230Vac, due ingressi filare per collegamento pulsanti singoli o doppi di qualunque serie civile. Funzionamento: locale, centralizzato e confort. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Ideale per gestione tapparelle e tende motorizzate.		89,00 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

ROM-22	Ricevitore da quadro DIN 2 canali, uscite libere da tensione. Alimentazione 230Vac, 2 ingressi filare per collegamento pulsanti o interruttori di qualunque serie civile. Funzionamento: monostabile, bistabile e temporizzato. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato delle uscite nell'App. Ideale per gestione dispositivi elettrici/elettronici e illuminazione.		90,72 €
ROM-24	Ricevitore da quadro DIN 4 canali, uscite in tensione. Alimentazione 230Vac, 4 ingressi filare per collegamento pulsanti o interruttori di qualunque serie civile. Funzionamento: monostabile, bistabile e temporizzato. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato delle uscite nell'App. Ideale per gestione dispositivi elettrici/elettronici e illuminazione.		92,06 €
SLR-21	Ricevitore da incasso quattro canali, due ingressi filari. Alimentazione 12-24 Vdc. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Gestione separata di strisce Led monocromatico corico max. per uscita 4A. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato delle uscite o la percentuale dell'illuminazione nell'App.		60,73 €
SLR-22	Ricevitore da incasso quattro canali, due ingressi filari. Alimentazione 12-24 Vdc. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01. Gestione di strisce Led RGB-W carico max. 4A. Grazie alla trasmissione bidirezionale viene riportato lo stato dell'uscita, percentuale dell'illuminazione o colore selezionato nell'App.		67,07 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

SLN-21	Il driver SLN-21 consente il controllo indipendente di quattro circuiti LED 12÷24 VDC. Può essere utilizzato per strisce LED monocolori. Maggiore capacità di carico delle uscite max 8 A / canale (tuttavia, non più di 20 A per l'intero controller). Oltre alla funzione on/off standard, è anche possibile regolare uniformemente la luminosità in ciascun canale. Ingressi cablati configurabili.		97,30 €
SLN-22	Il driver SLN-22 consente il controllo indipendente di quattro circuiti LED RGB o RGBW 12÷24 VDC. Può essere utilizzato per strisce LED monocolori. Maggiore capacità di carico delle uscite max 8 A / canale (tuttavia, non più di 20 A per l'intero controller). Oltre alla funzione on/off standard, è anche possibile regolare uniformemente la luminosità in ciascun canale. Ingressi cablati configurabili.		106,08 €
ROB-21/12-24	Ricevitore da incasso due canali. Alimentazione 12-24 Vac/dc. Ideale per gestire: elettroserrature, cancelli o porte automatiche. Dotato di due ingressi per il collegamento di contatti ausiliari per il controllo cancello aperto o chiuso tramite App. Compatibile con tutti i trasmettitori Exta Life e controller EFC-01,		65,85 €
RCT-21	Sensore di temperatura radio a 4 canali per la cooperazione con sonde NTC 10k. Alimentazione 12 Vdc dimensioni ridotte, consentono un'installazione in scatole da incasso. Può misurare quattro fonti di temperatura: interno, esterno, caldaia e aria. Le funzioni logiche consentono di controllare la temperatura in base alle esigenze dell'utente. Visualizzazione remota della temperatura tramite App.		36,59 €



ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

RCT-22	Il sensore RCT-22 consente la misurazione della temperatura nel sistema EXTA LIFE. Il valore della temperatura misurata viene inviato via radio al controller EFC-01 e visualizzato nell'applicazione mobile. Il sensore, attraverso funzioni logiche, può automatizzare processi di termoregolazione negli impianti domestici. È alimentato da una batteria CR2032.		33,89 €
ROG-21	La presa ROG-21 permette di comandare eventuali ricevitori in casa o in ufficio. Funziona con dispositivi alimentati a 230 V AC carico massimo 10 A. Tramite App si può controllare lo stato attuale del dispositivo controllato e il valore dell'elettricità consumata. Utilizzando l'applicazione, è inoltre possibile stimare i costi approssimativi del consumo energetico del ricevitore collegato al ROG-21.		77,79 €
MEM-21	Il misuratore di elettricità MEM-21 è un dispositivo trifase che può essere facilmente installato in un quadro elettrico. Possibilità di collegare trasformatore di corrente da 100 A e l'antenna (inclusi nella confezione). Consente la misurazione del consumo energetico sia in impianti monofase che trifase. Tutti i dati e valori misurati verranno possano essere visualizzati tramite APP.		148,74 €
RCK-21	RCK-21 è un sensore magnetico radio per l'apertura / chiusura di porte o finestre. Ogni volta, le informazioni sullo stato corrente del sensore (aperto / chiuso) vengono inviate al controller EFC-01 e visualizzate nell'applicazione mobile. Il sensore può funzionare direttamente con i ricevitori EXTA LIFE e creare funzioni logiche. Il dispositivo può essere alimentato da batterie o da una fonte di tensione esterna (6-24 V AC / DC). È dedicato solo per uso interno.		62,18 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

RCR-21	Il sensore RCR-21 è progettato per rilevare il movimento. Inoltre, ha un sensore di intensità luce integrato che ne determina il funzionamento in base al grado di luce solare. Il sensore può funzionare direttamente con i ricevitori EXTA LIFE o con il controller EFC-01. Il rilevatore può essere alimentato a batterie (impostazione predefinita) o da una fonte di alimentazione esterna (6-24 V ac / dc) tramite la base di alimentazione PCL-21.		78,03 €
RCZ-21	Il sensore RCZ-21 consente il rilevamento di acqua nelle case e negli uffici. Le informazioni rilevate (allagamento) vengono inviate al controller EFC-01 e visualizzate nell'applicazione mobile. Il sensore può funzionare direttamente con i ricevitori EXTA LIFE o indirettamente tramite il modulo di funzione logica nel controller EFC-01. Inoltre è dotato di una segnalazione acustica e ottica di allagamento. Alimentato da una batteria o da alimentatore (6 ÷ 24 V AC / DC) tramite PCZ-21.		69,49 €
RCM-21	Il sensore RCM-21 consente la misurazione di: temperatura, umidità, pressione e intensità della luce. I risultati della misurazione vengono inviati al controller EFC-01 e visualizzati nell'applicazione mobile. RCM-21 si basa su sensori digitali integrati nel dispositivo. Il rivelatore può essere alimentato da batterie o da una sorgente di tensione esterna (6 ÷ 24 V AC / DC) tramite un'apposita base di alimentazione (PCL-21).		70,71 €
PCL-21	Supporto per il collegamento di una fonte di alimentazione esterna ai sensori Exta Life. In caso di alimentazione esterna è possibile configurare il sensore. La base di alimentazione consente inoltre di utilizzare l'uscita del sensore, ad esempio, per collegarlo a un sistema di allarme. Il supporto magnetico consente una rapida installazione del sensore, garantisce piena mobilità e comodo orientamento.		15,98 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

PCZ-21	Supporto per il collegamento di una fonte di alimentazione esterna al sensore di allagamento RCZ-21. In caso di alimentazione esterna è possibile configurare il sensore. Una base di alimentazione con una sonda di allagamento consente di controllare il livello del liquido nel serbatoio.		20,13 €
REP-21	Il ripetitore REP-21 amplifica il raggio d'azione dei dispositivi che operano nel sistema EXTA LIFE. Ciò vale sia per la comunicazione tra: ricevitori, sensori e trasmettitori e il controller EFC-01, sia per la comunicazione diretta tra trasmettitori radio e ricevitori del sistema EXTA LIFE (senza controller). Un singolo ripetitore aumenta il raggio di azione di circa 250 m in area aperta. Il dispositivo è alimentato a 230 V AC ed è predisposto per l'installazione in scatole di installazione.		51,21 €
RCW-21	Il sensore RCW-21 consente di misurare la velocità del vento (intervallo 0 - 99 km/h) e l'intensità luminosa (intervallo 0 - 99.000 lx). È progettato per interagire direttamente con i controller SFP-22. Protegge tende e tapparelle da danni causati da vento troppo forte. Il superamento di una soglia di velocità del vento specificata provoca la chiusura e blocco funzione. Può essere associata all'invio di una notifica "push" a un dispositivo mobile. (classe di protezione dell'alloggiamento IP44).		114,36 €
NTC-03	Il sensore di temperatura NTC-03 è progettato per misurare la temperatura in collaborazione con RCT-21. L'elemento di misura è un termistore NTC 10K. Le sonde non possono essere collegate in parallelo o in serie.		9,32 €

ZAMEL EXTA LIFE NETTI INSTALLATORI Settembre_25

ANT-01	ANT-01 (cavo 3 mt) viene utilizzata come antenna esterna, collegabile tramite connettore SMA ai ricevitori e trasmettitore da quadro elettrico. L' antenna può essere fissata a superfici metalliche tramite un magnete integrato nella base.		19,50 €
EFC-01	Il controller EFC-01 è un'unità centrale che collega ricevitori, sensori e trasmettitori EXTA LIFE, conferendo loro la funzionalità di un sistema intelligente. Compito del controller è anche la cooperazione con dispositivi mobili basati su Android e iOS tramite App EXTA LIFE, che consente la configurazione dell'intero sistema e il suo successivo funzionamento. È anche uno strumento perfetto per l'installatore del sistema: consente l'aggiunta remota di trasmettitori ai ricevitori e la loro parametrizzazione. La comunicazione bidirezionale tra il controller e i ricevitori fa che lo stato corrente del ricevitore sia sempre visualizzato nell'applicazione. Alimentazione 5Vdc tramite alimentatore fornito a corredo.		190,07 €

n.b. I prezzi sopraindicati sono da intendersi iva esclusa

Le immagini sono indicative