

Accessori

Base di alimentazione (magnetica) con sonda di allagamento PCZ-21



Caratteristiche:

- viene utilizzato per l'alimentazione del sensore di allagamento Exta Life RCZ-21,
- intervallo di tensione di alimentazione 6 - 24 V CA / CC,
- è dotato di connettore per alimentatore e sonda allagamento,
- collaborazione con il controller EFC-01 e i ricevitori Exta Life,
- sensore di allagamento RCZ-21 per supporto magnetico,
- estende la funzionalità del sensore di allagamento RCZ-21.

Base di alimentazione (magnetica) PCL-21



Caratteristiche:

- viene utilizzato per l'alimentazione dei sensori Exta Life,
- collaborazione con il controller EFC-01 e i ricevitori Exta Life,
- intervallo di tensione di alimentazione 6 - 24 V ac / dc,
- è dotato di connettore per alimentatore,
- sensore per supporto magnetico,
- estende la funzionalità dei sensori.

Antenna SMA ANT-01



L'antenna esterna ANT-01 con tre metri di cavo e connettore SMA viene utilizzata con i trasmettitori DIN. Questa viene utilizzata quando i trasmettitori vengono installati in quadri metallici. L'antenna è dotata di base magnetica agevolando il fissaggio su superficie metalliche.

Sonda di temperatura NTC-03



Il sensore di temperatura NTC-03 è progettato per la misurazione della temperatura in collaborazione con i termostati Zamel. L'elemento di misurazione è un termistore NTC 10K. Le sonde non possono essere collegate in parallelo o in serie.